

AUTORITA' DI BACINO  
DI RILIEVO REGIONALE



PROVINCIA  
DI SAVONA

## PIANO DI BACINO BOTTASSANO

Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico  
di cui all'art.1, comma 1 del D.L. 11/06/1998 n.180,  
convertito in legge 03/08/1998 n.267 e s.m.

# **VERIFICHE IDRAULICHE**

---

Approvato con D.C.P. n.47 del 25/11/2003





**PROFILI DI RIGURGITO IN CONDIZIONI DI MOTO  
PERMANENTE PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI**

**T. BOTTASSANO**


T. Bottassano

Profilo longitudinale di moto permanente T=50 anni



T. Bottassano


Profilo longitudinale di moto permanente T=200 anni



Legend	
---+---	Crit T=200
—	Pelo libero T=200
—■—	Fondo alveo
- - -	Argine sinistro
- - -	Argine destro

T. Bottassano

Profilo longitudinale di moto permanente T=500 anni



Legend	
---+---	Crit T=500
—	Pelo libero T=500
—■—	Fondo alveo
- - -	Argine sinistro
- - -	Argine destro

**GEOMETRIA DELLE SEZIONI ED ALTEZZA DEL PELO  
LIBERO IN CONDIZIONI DI MOTO PERMANENTE  
PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI**



**T. BOTTASSANO**

DALLA SEZ. 64  
ALLA SEZ. 1


# TORRENTE BOTTASANO

## Sezioni trasversali


RS = 64




RS = 63




RS = 63




RS = 61




RS = 60




RS = 59




RS = 58




RS = 57




RS = 56




RS = 55





RS = 54





RS = 53.5 BR U





RS = 53




RS = 52




RS = 51




RS = 50




RS = 49




RS = 48




RS = 47




RS = 46




RS = 45




RS = 44




RS = 43.




RS = 42.




RS = 41.5 BR U




RS = 41.




RS = 40.




RS = 39.




RS = 38.





RS = 37.





RS = 36.




RS = 35.




RS = 34.




RS = 33.




RS = 32.




RS = 31.




RS = 30.




RS = 29.




RS = 28.




RS = 27.




RS = 26




RS = 25




RS = 24




RS = 23




RS = 22




RS = 21




RS = 20.5 BR U




RS = 20




RS = 19




RS = 18




RS = 17.5 BR U




RS = 17




RS = 16




RS = 15




RS = 14.5 BR U




RS = 14




RS = 13




RS = 12.5 BR U




RS = 12




RS = 11




RS = 10.5 BR U




RS = 10




RS = 9




RS = 8




RS = 7




RS = 6.5 BR U




RS = 6




RS = 5




RS = 4.5 BR U




RS = 4




RS = 3




RS = 2.5 BR U



RS = 2



RS = 1



**MODELLAZIONE IDRAULICA IN CONDIZIONI DI MOTO  
PERMANENTE:  
TABELLE DELLE GRANDEZZE IDRAULICHE SIGNIFICATIVE  
PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI**

**T. BOTTASSANO**



17	90	4.15	8.85	8.85	6.06	2.34	7.83	5.9	15.26	1.36
16	90	3.55	5.55	5.55	6.13	2.34	7.1	4.36	20.65	0.87
15	90	3.05	5.05	5.05	6.32	2.02	6.7	2.76	32.67	0.49
14.5	Bridge									
14	90	3.05	5.05	5.05	5.93	2.02	6.43	3.13	28.79	0.59
13	90	1.88	3.55	3.85	5.65	2.25	6.06	2.8	32.1	0.46
12.5	Bridge									
12	90	1.85	3.55	3.85	5.15	2.25	5.68	3.2	28.1	0.56
11	90	1.55	4.52	4.52	5.38	1.61	5.52	1.68	53.56	0.27
10.5	Bridge									
10	90	1.42	4.52	4.52	5.12	1.61	5.28	1.74	51.84	0.29
9	90	1.3	3.3	4.5	4.55	2.9	5.18	3.5	25.74	0.76
8	90	1.15	3.15	4.35	4.68	2.47	5.03	2.64	34.07	0.5
7	90	0.46	1.97	3.97	4.66	2.24	4.88	2.04	44.13	0.34
6.5	Bridge									
6	90	0.42	1.97	2.37	4.35	2.21	4.64	2.4	37.43	0.4
5	90	0.39	2.33	2.33	4.24	2.25	4.63	2.75	32.78	0.45
4.5	Bridge									
4	90	0.33	2.33	2.33	2.92	2.24	3.77	4.09	22	0.81
3	90	0.28	2.15	2.15	3.28	1.79	3.6	2.49	36.13	0.46
2.5	Bridge									
2	90	0.15	2.15	2.15	1.94	1.79	2.84	4.19	21.47	1
1	90	0	0.25	0.25	1.64	1.79	2.7	4.57	19.68	1.14




17	130	4.15	8.85	8.85	7.4	2.99	8.67	5.01	25.95	0.89
16	130	3.55	5.55	5.55	7.16	2.99	8.19	4.5	28.89	0.76
15	130	3.05	5.05	5.05	7.36	2.58	7.82	3.01	43.13	0.46
14.5	Bridge									
14	130	3.05	5.05	5.05	6.92	2.57	7.5	3.36	38.74	0.54
13	130	1.88	3.55	3.85	6.6	2.88	7.13	3.24	40.11	0.48
12.5	Bridge									
12	130	1.85	3.55	3.85	5.97	2.87	6.67	3.71	35.03	0.58
11	130	1.55	4.52	4.52	6.27	2.06	6.47	1.97	66.12	0.29
10.5	Bridge									
10	130	1.42	4.52	4.52	6	2.06	6.21	2.03	64.14	0.3
9	130	1.3	3.3	4.5	5.48	3.4	6.12	3.52	36.94	0.64
8	130	1.15	3.15	4.35	5.58	2.96	6	2.9	44.86	0.48
7	130	0.46	1.97	3.97	5.56	2.8	5.84	2.37	54.86	0.35
6.5	Bridge									
6	130	0.42	1.97	2.37	5.28	2.77	5.67	2.78	46.72	0.41
5	130	0.39	2.33	2.33	5.12	2.87	5.65	3.23	40.2	0.47
4.5	Bridge									
4	130	0.33	2.33	2.33	3.2	2.87	4.65	5.32	24.42	1
3	130	0.28	2.15	2.15	1.78	2.28	4.45	7.25	17.94	1.9
2.5	Bridge									
2	130	0.15	2.15	2.15	2.43	2.29	3.58	4.74	27.41	1.01
1	130	0	0.25	0.25	2.13	2.28	3.45	5.08	25.58	1.11



17	160	4.15	8.85	8.85	8.04	3.43	9.39	5.14	31.14	0.83
16	160	3.55	5.55	5.55	7.82	3.43	8.93	4.68	34.16	0.72
15	160	3.05	5.05	5.05	8.04	2.97	8.56	3.21	49.9	0.46
14.5	Bridge									
14	160	3.05	5.05	5.05	7.61	2.95	8.24	3.51	45.64	0.52
13	160	1.88	3.55	3.85	7.24	3.3	7.87	3.51	45.6	0.48
12.5	Bridge									
12	160	1.85	3.55	3.85	6.55	3.31	7.37	4	39.97	0.59
11	160	1.55	4.52	4.52	6.9	2.36	7.14	2.13	74.98	0.29
10.5	Bridge									
10	160	1.42	4.52	4.52	6.67	2.36	6.91	2.18	73.53	0.3
9	160	1.3	3.3	4.5	6.19	3.74	6.82	3.52	45.43	0.58
8	160	1.15	3.15	4.35	6.27	3.32	6.73	3.01	53.14	0.46
7	160	0.46	1.97	3.97	6.24	3.14	6.57	2.54	63.11	0.35
6.5	Bridge									
6	160	0.42	1.97	2.37	6	3.16	6.45	2.97	53.92	0.41
5	160	0.39	2.33	2.33	5.8	3.31	6.42	3.47	46.06	0.48
4.5	Bridge									
4	160	0.33	2.33	2.33	3.62	3.29	5.29	5.71	28.01	1.01
3	160	0.28	2.15	2.15	4.12	2.62	4.73	3.46	46.26	0.56
2.5	Bridge									
2	160	0.15	2.15	2.15	2.77	2.62	4.08	5.08	31.5	1
1	160	0	0.25	0.25	2.45	2.63	3.96	5.45	29.37	1.11

PROFILI DI RIGURGITO IN CONDIZIONI DI MOTO  
PERMANENTE PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI



**T. BOTTASSANO a monte del viadotto autostradale**






GEOMETRIA DELLE SEZIONI ED ALTEZZA DEL PELO  
LIBERO IN CONDIZIONI DI MOTO PERMANENTE  
PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI

**T. BOTTASSANO a monte del viadotto autostradale**

DALLA SEZ. 64  
ALLA SEZ. 1







MODELLAZIONE IDRAULICA IN CONDIZIONI DI MOTO  
PERMANENTE:  
TABELLE DELLE GRANDEZZE IDRAULICHE SIGNIFICATIVE  
PER LE PORTATE T=50, 200, 500 ANNI

**T. BOTTASSANO a monte del viadotto autostradale**

TORRENTE BOTTASANO – PROFILO DI CORRENTE PER T=50 ANNI							
ID Sez.	Progr. (m)	Quota fondo (m s.m.)	P.L. (m s.m.)	A (m <sup>2</sup> )	b (m)	v (m/s)	Fr (-)
1	20.00	63.87	65.83	15.19	10.89	5.40	1.46
2	289.70	56.26	58.36	11.53	7.65	7.37	1.92
3	366.50	53.57	56.16	18.56	11.89	4.58	1.17
4	492.20	52.59	54.95	13.32	8.12	6.38	1.59
5	625.80	50.16	52.43	22.70	10.00	3.74	0.79

Torrente Bottasano - Risultati delle simulazioni idrauliche – T = 50 anni

TORRENTE BOTTASANO – PROFILO DI CORRENTE PER T=200 ANNI							
ID Sez.	Progr. (m)	Quota fondo (m s.m.)	P.L. (m s.m.)	A (m <sup>2</sup> )	b (m)	v (m/s)	Fr (-)
1	20.00	63.87	66.19	19.15	11.00	6.07	1.47
2	289.70	56.26	58.75	14.80	8.39	8.11	1.95
3	366.50	53.57	56.58	23.87	13.42	5.03	1.20
4	492.20	52.59	55.37	16.85	9.00	6.92	1.61
5	625.80	50.16	52.80	42.24	16.00	2.84	0.56

Torrente Bottasano -Risultati delle simulazioni idrauliche – T = 200 anni

TORRENTE BOTTASANO – PROFILO DI CORRENTE PER T=500 ANNI							
ID Sez.	Progr. (m)	Quota fondo (m s.m.)	P.L. (m s.m.)	A (m <sup>2</sup> )	b (m)	v (m/s)	Fr (-)
1	20.00	63.87	66.43	21.81	11.08	6.11	1.39
2	289.70	56.26	58.99	16.88	8.87	8.59	1.99
3	366.50	53.57	56.83	27.42	14.32	5.29	1.22
4	492.20	52.59	55.61	19.19	9.51	7.16	1.61
5	625.80	50.16	53.00	52.54	18.50	2.76	0.52

Torrente Bottasano -Risultati delle simulazioni idrauliche – T = 500 anni